



Насос СВН-80АЗ самовсасывающий вихревой

Правое / левое вращение. Предназначен для перекачивания жидкостей без механических примесей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других жидкостей с вязкостью не более 2×10^{-6} м²/с при температуре от -40 С до +50 С и плотностью не более 1000 кг/м³.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА СВН-80АЗ

Наименование параметра, единицы измерения	Значение	
	алюминиевый	чугунный
Номинальная мощность насоса, Вт	7500	7500
Номинальное напряжение питания привода, В	380	380
Номинальная частота вращения привода насоса, об/мин	1450	1450
Направление вращения насоса	Правое или левое	Правое или левое
Подача, м ³ /час	32÷38	32÷38
Номинальный напор, м	26	26
Высота самовсасывания, не менее, м	6,5	6,5
Время самовсасывания, не более, с	120	120

Допускаемая продолжительность самовсасывания, не более, с	300	300
Утечка через торцевое уплотнение, не более см ³ /час	30	30
Допустимый кавитационный запас, не более м	4,5	4,5
КПД при подаче 32÷38 м ³ /ч, %	36 ₋₃	36 ₋₃
Срок службы, лет	10	10
Установленный ресурс до списания, не менее ч	10 000	10 000
Масса насоса, кг	18,5	43