



Республика Казахстан  
г. Костанай ул. Наримановская 134  
Тел. 8 (7142) 75-13-78  
сот. 8-705-451-35-78  
8-705-456-35-50  
e-mail: meko\_corp@mail.ru  
inelma\_kst@mail.ru

## Прайс лист

### НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Насосы СЦЛ-01А изготавливаются как с манжетным уплотнением ((М) рекомендован для перекачивания воды), так и с торцевым уплотнением ((Т) рекомендован для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива), левого вращения и правого вращения.

Производительность насосов СЦЛ-01А увеличена по отношению к предыдущей версии (СЦЛ-00А), в среднем, на 32%, то есть составляет до 38 м³/ч. или 10,5 л/сек. Производительность увеличена за счет модернизации внутренней части насоса. Внешний вид насоса, все габаритные и присоединительные размеры сохранены, предназначение и осуществление привода насоса прежние. Изменен лишь диаметр всасывающего патрубка.

| Наименование показателя                     |              | Значение                            |                                     |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                             |              | СЦЛ-00А-М(Т)<br>(предыдущая версия) | СЦЛ-01А-М(Т) (новая<br>модификация) |
| Подача, л/с (м³/ч)                          |              | 8 ± 10% (28,8±10%)                  | 10,5±10% (38±10%)                   |
| Напор, м                                    |              | 30                                  | 35                                  |
| Высота самовсасывания при залитом насосе, м |              | 4,5                                 | 4,5                                 |
| Диаметр патрубка, мм                        | всасывающего | 70                                  | 75                                  |
|                                             | напорного    | 50                                  | 50                                  |
| Мощность, кВт                               |              | 5,5                                 | 7,5                                 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин      |              | 1500                                | 1500                                |
| КПД, %                                      |              | 35                                  | 49                                  |
| Длина, мм                                   |              | 400                                 | 400                                 |
| Ширина, мм                                  |              | 420                                 | 420                                 |
| Высота, мм                                  |              | 320                                 | 320                                 |
| Масса, кг                                   |              | 59                                  | 59                                  |

Для сравнения приведена таблица динамики производительности насосов-аналогов:

| Показатель производительности | Марка насоса |          |           |          |
|-------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|
|                               | СЦЛ-01А-М(Т) | СВН-80   | СЦЛ 20/24 | СЦЛ-00А  |
| м³/час (л/секунду)            | 38 (10,5)    | 35 (9,7) | 32 (8,9)  | 28,8 (8) |

| Марка насоса                                                                                               | Цена тенге за ед с НДС |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| СЦЛ(Л)-01А-М левого вращения с манжетным уплотнением                                                       | 395 000                |
| СЦЛ(П)-01А-М правого вращения с манжетным уплотнением                                                      | 395 000                |
| СЦЛ(Л)-01А-Т левого вращения с торцевым уплотнением                                                        | 445 000                |
| СЦЛ(П)-01А-Т правого вращения с торцевым уплотнением                                                       | 445 000                |
| Насос СЦЛ-01А-М-П(Л) с манжетным уплотнением с муфтой под карданный вал                                    | 425 000                |
| Насос СЦЛ-01А-Т-П(Л) с торцевым уплотнением с муфтой под карданный вал                                     | 475 000                |
| РСЦЛ П(Л)-01А-М агрегат насосный: насос СЦЛ-П(Л)-01А-М с редуктором (шлицевой вал)                         | 735 000                |
| РСЦЛ П(Л)-01А-Т агрегат насосный: насос СЦЛ-П(Л)-01А-Т с редуктором (шлицевой вал)                         | 785 000                |
| РСЦЛ П(Л)-01А-Т агрегат насосный: насос СЦЛ-П(Л)-01А-Т с редуктором (вал со шпон-пазом / вал с отверстием) | 785 000                |
| РСЦЛ П(Л)-01А-Т агрегат насосный: насос СЦЛ-П(Л)-01А-Т с редуктором (шлицевой вал) с муфтой                | 825 000                |

**ВНИМАНИЕ!** Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

| Марка насоса                                                           | Цена тенге за ед с НДС |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Редуктор насоса СЦЛ-00А/СЦЛ-01А (шлицевой вал)                         | 335 000                |
| Редуктор насоса СЦЛ-00А/СЦЛ-01А (вал со шпон-пазом / вал с отверстием) | 335 000                |
| Редуктор СЦЛ-01А (вал со шпон-пазом / вал с отверстием) с муфтой       | 375 000                |

## Насосный агрегат АСЦЛ-01А

### Характеристики:



- Подача  $10 \pm 10\%$  ( $28,8 \pm 10\%$ ) л/с ( $\text{м}^3/\text{ч}$ )
- Напор 35 м
- Высота самовсасывания при залитом насосе 4,5 м
- Диаметр всасывающего патрубка 74 мм
- Диаметр напорного патрубка 50 мм
- Мощность 7,5 кВт
- Номинальная частота вращения 1500 об/мин
- КПД 49 %
- Длина 400 мм
- Ширина 420 мм
- Высота 320 мм
- Масса 59 кг

| Марка агрегата                                                                 | Цена тенге за ед с НДС |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Насосный агрегат АСЦЛ П(Л)-01А-М с общепромышленным электродвигателем 7,5/1500 | 985 000                |
| Насосный агрегат АСЦЛ П(Л)-01А-М с взрывозащищённым электродвигателем 7,5/1500 | 1 165 000              |
| Насосный агрегат АСЦЛ П(Л)-01А-Т с взрывозащищённым электродвигателем 7,5/1500 | 1 215 000              |

**ВНИМАНИЕ!** Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту